



Nome del sito:	New Site
Nome sub-area:	WT7 permesso di costruire 2021
Data:	19 giugno 2021
Tipo di analisi:	Calcolo Rischi (Modalità Diretta)
Note:	-






Modello Concettuale del Sito

Sorgente		Percorso di esposizione	Bersaglio	
Suolo Superficiale	Contatto diretto	Ingestione di suolo e contatto dermico	On-Site	No Off-site
		Inalazione Vapori Outdoor	On-Site	Off-Site
	Volatilizzazione	Inalazione Vapori Indoor	On-Site	No Off-site
		Inalazione Polveri Outdoor	On-Site	Off-Site
		Inalazione Polveri Indoor	On-Site	No Off-site
	Dilavamento	Lisciviazione in Falda	POC = 0	POC > 0
Suolo Profondo	Volatilizzazione	Inalazione Vapori Outdoor	On-Site	Off-Site
		Inalazione Vapori Indoor	On-Site	No Off-site
	Dilavamento	Lisciviazione in Falda	POC = 0	POC > 0
Falda	Volatilizzazione	Inalazione Vapori Outdoor	On-Site	Off-Site
		Inalazione Vapori Indoor	On-Site	Off-Site
	Diretto	Protezione risorsa idrica	POC = 0	POC > 0

Recettori on-site: Lavoratori

Recettori off-site: ---

Caratterizzazione integrativa

Tipo di misura		Tipo di recettore
Misure soil-gas outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure soil-gas indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure con camere di flusso (Outdoor)		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure con camere di flusso (per Indoor)		Recettori on-site
		No Off-Site
Misure in Aria Outdoor		Recettori on-site
		Recettori off-site
Misure in Aria Indoor		Recettori on-site
		No Off-Site
Test di cessione (Suolo Superficiale)		POC = 0 m
		POC > 0 m
Test di cessione (Suolo Profondo)		POC = 0 m
		POC > 0 m

Opzioni di Calcolo

Descrizione	Valore
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per volatilizzazione	✓
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per volatilizzazione	✓
Considera attenuazione vapori quando sorgente nel suolo al di sotto del p.c.	✗
Utilizza il minore tra il fattore di volatilizzazione da suolo profondo e suolo superficiale	✓
Volatilizzazione Outdoor off-site da falda	Trasporto in atmosfera (ADF)
Considera la biodegradazione durante il percorso di volatilizzazione	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo superficiale per lisciviazione in falda	✗
Considera esaurimento sorgente nel suolo profondo per lisciviazione in falda	✗
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo superficiale (SAM)	✓
Considera attenuazione durante lisciviazione da suolo profondo (SAM)	✓
Considera la biodegradazione durante il percorso di lisciviazione in falda	✗
Dispersione in falda	Dispersione in tutte le direzioni ma verticale verso il basso (DAF2)
Verifiche sullo spessore di miscelazione in falda	✓
Considera biodegradazione durante trasporto in falda	✗
Considera Csat per calcolo del Rischio e delle CSR	✓
Considera Csat solo per il calcolo delle CSR	✗
Considera l'eventuale presenza di fase separata nell'esaurimento della sorgente	✗
Considera ADAF	✓
RfD vs RfC	RfC
Considera la frazione bioaccessibile per il percorso di ingestione di suolo	✗
Rischio Accettabile	
Individuale	0.000001
Cumulato	0.00001
Indice di Pericolo Accettabile	
Individuale	1
Cumulato	1

CRS

Contaminante	Suolo Superficiale	Suolo Profondo	Falda	Eluato da suolo superficiale	Eluato da suolo profondo	Soil-gas Outdoor	Soil-gas Indoor	Flux Chamber (outdoor)	Flux Chamber (indoor)	Aria Outdoor	Aria Indoor
-	mg/kg	mg/kg	µg/L	µg/L	µg/L	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³	mg/m³
Piombo	5.32e+3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinco	2.87e+4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rame	1.03e+4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobalto	5.17e+2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cromo totale	2.41e+3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alifatici C9-C12	-	4.44e+3	1.95e+3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferro			8.28e+3	-	-	-	-	-	-	-	-
Manganese			8.32e+2	-	-	-	-	-	-	-	-
Arsenico			3.50e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichel			3.60e+1	-	-	-	-	-	-	-	-
Alluminio			3.05e+3	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzene			3.10e+0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dicloropropano (1,2)			5.50e+0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fattori di esposizione - On Site

Esposizione			On Site				
Ambito			Residenziale				Industriale
Parametri di esposizione	Simbolo	UM	Bambini	Adolescenti	Adulti	Anziani	Lavoratore
Fattori Comuni							
Peso Corporeo	BW	kg	15	15	70	70	70
Tempo di mediazione cancerogeni	AT	y	70				
Durata di esposizione	ED	y	6	10	24	5	25
Frequenza di esposizione	EF	d/y	350	350	350	350	250
Ingestione di suolo							
Frazione di suolo ingerita	FI	-	1	1	1	1	1
Tasso di ingestione suolo	IR	mg/d	200	200	100	100	50
Contatto Dermico							
Superficie di pelle esposta	SA	cm ²	2800	2800	5700	5700	3300
Fattore di aderenza dermica	AF	mg/cm ² /d	0.2	0.2	0.07	0.07	0.2
Inalazione di vapori e polveri outdoor							
Frequenza giornaliera outdoor (c)	EFgo	h/d	24	0.5	24	1.9	8
Tasso di inalazione di vapori e polveri outdoor (a);(b)	Bo	m ³ /h	0.7	0.7	0.9	0.9	2.5
Frazione di suolo nella polvere outdoor	Fsd	-	1	1	1	1	1
Inalazione di vapori e polveri indoor							
Frequenza Giornaliera Indoor	EFgi	h/d	24	19.6	24	22.4	8
Tasso di inalazione di vapori e polveri indoor (b)	Bi	m ³ /h	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9
Frazione di suolo nella polvere indoor	Fi	-	1	1	1	1	1
Ingestione di acqua							
Tasso di Ingestione di acqua	IRw	L/d	1	1	2	2	1

Parametri del sito - Geometria Sorgenti

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Geometria Sorgenti					
Stessa dimensione per tutte le sorgenti					
Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda	W	45	300	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda	Sw	45	45	m	✓
Altezza della zona di miscelazione in aria	∂_{air}	2	2	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione principale del vento	W'	45	300	m	✓
Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento	Sw'	45	45	m	✓
Suolo Superficiale					
Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c.	Ls,SS	0	0.3	m	Ls_SS + dss > Ls_SP
Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo	d	1	1	m	Ls_SS + dss > Ls_SP
Suolo Profondo					
Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c.	Ls,SP	1	1	m	Ls_SS + dss > Ls_SP
Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo	ds	2	2	m	Ls_SS + dss > Ls_SP
Soggiacenza della falda da p.c.	Lgw	3	3.5	m	✓

Parametri del sito - Zona Insatura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Insatura					
Tessitura rappresentativa del suolo insaturo			Sandy Clay Loam		
Porosità efficace del terreno in zona insatura	θ_e	Letteratura	0.29	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nel suolo	θ_w	Letteratura	0.178	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nel suolo	θ_a	Letteratura	0.112	-	✓
Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare	$\theta_{w, cap}$	Letteratura	0.248	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare	$\theta_{a, cap}$	Letteratura	0.042	-	✓
Spessore della frangia capillare	h _{cap}	Letteratura	0.259	m	✓
Carico idraulico critico (potenziale di matrice)	h _{cr}	Letteratura	-0.1195	m	✓
Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura	K _{sat}	Letteratura	3.64e-6	m	✓
Battente idrico in superficie	H _w	0.25	0.25	m	✓
Densità del suolo	ρ_s	1.7	1.7	g/cm ³	✓
pH del suolo	pH	6.8	6.8	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo superficiale	f _{oc, SS}	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione di carbonio organico - suolo profondo	f _{oc, SP}	0.01	0.01	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres)	S _r	0.04	0.04	m	✓
Spessore della zona insatura	h _v	Calcolato	3.241	m	✓
Infiltrazione efficace calcolata					
Piuvosità media annua	P	129	129	cm/y	✓
Frazione areale di fratture outdoor	η_{out}	1	1	cm/y	✓
Infiltrazione efficace nel suolo	l _{ef}	Calcolato	14.98	cm/y	✓
Spessore della zona di miscelazione in falda	δ_{gw}	Calcolato	4.00	m	no check
Fattore di diluizione in falda	LDF	Calcolato	1.10	-	no check

Parametri del sito - Zona Satura

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Zona Satura					
Tessitura rappresentativa del suolo saturo			Sandy Clay Loam		
Conducibilità idraulica del terreno saturo	Ksat	Letteratura	3.64e-6	m/s	✓
Porosità efficace del terreno in zona saturo	$\theta_{e,sat}$	Letteratura	0.29	-	✓
Spessore acquifero	da	2	4	m	✓
Gradiente idraulico	i	0.01	0.01	m/m	✓
Velocità di Darcy	v _{gw}	Calcolato	3.64e-8	m/s	✓
Velocità media effettiva nella falda	v _e	Calcolato	1.26e-7	-	✓
Frazione di carbonio organico - suolo saturo	foc,sat	0.001	0.001	g/g	✓
Frazione residua dei pori nel suolo saturo (per calcolo Cres)	Sr	0.04	0.04	g/g	✓
Distanza punto di conformità in falda	POC	100	100	m	✓
Dispersività longitudinale in falda	ax	Calcolato	10.00	m	✓
Dispersività trasversale in falda	ay	Calcolato	3.33	m	✓
Dispersività verticale in falda	az	Calcolato	0.50	m	✓

Parametri del sito - Outdoor

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Outdoor					
Velocità del vento	Uair	2.25	2.25	m/s	✓
Portata di particolato per unità di superficie	Pe	6.9e-14	6.9e-14	g/cm/s ²	✓
Distanza recettore off site - ADF	POC ADF	100	100	m	✓
Classe di Stabilità Atmosferica			Sito-specifico		
Coefficiente di dispersione trasversale	σ_y	10	10	m	✓
Coefficiente di dispersione verticale	σ_z	10	10	m	✓
Profondità della zona aerobica da p.c.	La Outdoor	1	1	m	✓

Parametri del sito - Indoor

Descrizione		Valore			
Parametro	Simbolo	Default	Sito-Specifico	UM	check
Indoor					
Profondità delle fondazioni da p.c.	Z crack	0.15	0.4	m	✓
Spessore delle fondazioni	L crack	0.15	0.4	m	✓
Frazione areale di fratture indoor	η	0.01	0.1	m	✓
Rapporto tra volume indoor ed area di infiltrazione	Lb	3	3	m	✓
Contenuto volumetrico di acqua nelle fondazioni	$\theta_{w,crack}$	0.12	0.12	-	✓
Contenuto volumetrico di aria nelle fondazioni	$\theta_{a,crack}$	0.26	0.26	-	✓
Tasso di ricambio di aria indoor	ER	0.00023	0.00023	1/s	✓
Differenza di pressione tra outdoor e indoor	Δp	0	0	g/cm/s ²	no check
Superficie totale coinvolta nell'infiltrazione	Ab	70	70	m ²	✓
Permeabilità del suolo al flusso di vapore*	Kv	1e-12	1e-12	m ²	✓
Perimetro delle fondazioni/muri	x crack	34	34	m	✓
Viscosità del vapore	μ_{air}	0.000181	0.000181	g/cm/s	✓
Flusso convettivo entrante nell'edificio	Qs	Calcolato	0.00e+0	L/min	✓
Profondità della zona aerobica dalle fondazioni	La Indoor	1	1	m	✓

Contaminanti selezionati - Parametri chimico-fisici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	Vol	Sol	H	Kd	Kd(pH)	Koc	Koc(pH)	Dair	Dw	ρ
-	-	mg/L	-	L/kg	L/kg	L/kg	L/kg	cm²/s	cm²/s	kg/L
Piombo	PM			900						
Zinco	PM				62					
Rame	PM			35						
Cobalto	PM			45						
Cromo totale	PM				1800000					
Alifatici C9-C12	VOC*	0.01	69			680000		0.07	0.000005	
Ferro	PM			25						7.87
Manganese	PM			65						7.3
Arsenico	PM				29					
Nichel	PM				65					
Alluminio	PM			1500						2.7
Benzene	VOC*	1790	0.227			146		0.0895	0.0000103	0.877
Dicloropropano (1,2)	VOC*	2800	0.115			60.7		0.0733	0.00000973	1.16

Contaminanti selezionati - Parametri tossicologici (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	ADAFc	ADAFa	SFing	SFinal	IUR	RfDing	RfDinal	RfC	ABS
	-	-	(mg/kg/d)-1	(mg/kg/d)-1	(µg/m³)-1	(mg/kg/d)	(mg/kg/d)	(mg/m³)	-
Piombo			0.0085		0.000012	0.0035			0.01
Zinco						0.3		1.05	0.01
Rame						0.04		0.14	0.01
Cobalto						0.0003		0.000006	0.01
Cromo totale						1.5		0.00014	0.01
Alifatici C9-C12						0.1		0.2	0.1
Ferro						0.7			0.01
Manganese						0.14		0.00005	0.01
Arsenico			1.5		0.0043	0.0003		0.000015	0.03
Nichel					0.00026	0.02		0.00009	0.01
Alluminio						1		0.005	0.01
Benzene			0.055		0.0000078	0.004		0.03	0.1
Dicloropropano (1,2)			0.037		0.0000037	0.04		0.004	0.1

Contaminanti selezionati - CSC (File DB caricato: Default Database (ISS-INAIL, 2018))

Contaminante	CSC Suoli Residenziali	CSC Suoli Industriali	CSC Falda
	mg/kg	mg/kg	mg/L
Piombo	100	1000	0.01
Zinco	150	1500	3
Rame	120	600	1
Cobalto	20	250	0.05
Cromo totale	150	800	0.05
Alifatici C9-C12	10	250	0.35
Ferro			0.2
Manganese			0.05
Arsenico	20	50	0.01
Nichel	120	500	0.02
Alluminio			0.2
Benzene	0.1	2	0.001
Dicloropropano (1,2)	0.3	5	0.00015

Rischio da Suolo Superficiale

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Piombo	5.32e+3		5.32e+3	-	-	2.40e-10	-	1.68e+2
Zinco	2.87e+4		2.87e+4	-	-	-	2.87e-7	4.36e+1
Rame	1.03e+4		1.03e+4	-	-	-	7.71e-7	8.30e+1
Cobalto	5.17e+2		5.17e+2	-	-	-	9.05e-4	6.50e+1
Cromo totale	2.41e+3		2.41e+3	-	-	-	1.81e-4	7.59e-3
Alifatici C9-C12	-		-	6.80e+1	6.80e+1	-	-	-
Ferro			-	-	-	-	-	-
Manganese			-	-	-	-	-	-
Arsenico			-	-	-	-	-	-
Nichel			-	-	-	-	-	-
Alluminio			-	-	-	-	-	-
Benzene			-	2.83e+3	8.81e+3	-	-	-
Dicloropropano (1,2)			-	2.01e+3	9.93e+3	-	-	-
Cumulato Outdoor (On-site)						2.40e-10	1.09e-3	
Cumulato Indoor (On-site)						2.40e-10	1.09e-3	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Rischio da Suolo Profondo

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Csat	Cres	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	mg/kg	-	mg/kg	mg/kg	mg/kg	-	-	-
Piombo			-	-	-	-	-	-
Zinco			-	-	-	-	-	-
Rame			-	-	-	-	-	-
Cobalto			-	-	-	-	-	-
Cromo totale			-	-	-	-	-	-
Alifatici C9-C12	4.44e+3		4.44e+3	6.80e+1	6.80e+1	-	6.38e-2	2.07e-2
Ferro			-	-	-	-	-	-
Manganese			-	-	-	-	-	-
Arsenico			-	-	-	-	-	-
Nichel			-	-	-	-	-	-
Alluminio			-	-	-	-	-	-
Benzene			-	2.83e+3	8.81e+3	-	-	-
Dicloropropano (1,2)			-	2.01e+3	9.93e+3	-	-	-
Cumulato Outdoor (On-site)						-	2.98e-3	
Cumulato Indoor (On-site)						-	6.38e-2	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)						-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)						-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)						-	-	

Rischio dalla Falda

Contaminante	CRS	f	CRS/f	Sol	R (HH)	HI (HH)	Rgw (GW)
-	µg/L	-	µg/L	µg/L	-	-	-
Piombo	-		-	-	-	-	-
Zinco	-		-	-	-	-	-
Rame	-		-	-	-	-	-
Cobalto	-		-	-	-	-	-
Cromo totale	-		-	-	-	-	-
Alifatici C9-C12	1.95e+3		1.95e+3	1.00e+1	-	6.97e-3	5.57e+0
Ferro	8.28e+3		8.28e+3	-	-	-	4.14e+1
Manganese	8.32e+2		8.32e+2	-	-	-	1.66e+1
Arsenico	3.50e+1		3.50e+1	-	-	-	3.50e+0
Nichel	3.60e+1		3.60e+1	-	-	-	1.80e+0
Alluminio	3.05e+3		3.05e+3	-	-	-	1.52e+1
Benzene	3.10e+0		3.10e+0	1.79e+6	5.64e-9	6.75e-5	3.10e+0
Dicloropropano (1,2)	5.50e+0		5.50e+0	2.80e+6	2.20e-9	4.16e-4	3.67e+1
Cumulato Outdoor (On-site)					3.37e-10	3.18e-4	
Cumulato Indoor (On-site)					7.84e-9	7.46e-3	
Cumulato ingestione di acqua (On-site)					-	-	
Cumulato Outdoor (Off-site)					-	-	
Cumulato Indoor (Off-site)					-	-	
Cumulato ingestione di acqua (Off-site)					-	-	